

Sebe standardprofiler

Ytbehandlade golvssocklar, foder, taklister, smyg- och täcklister, smygpaneler m m av furu alternativt av MDF-board.

PRODUKTBESKRIVNING

Profilerna är tillverkade av hyvlad furu i klass A och B enligt SS 23 28 11 eller av MDF-board.

Samtliga typer är tillverkade med profil enligt SS 23 28 12.

Andra träslag och profiler på beställning.

Mått

Se måttskisser.

Utseende

Profilerna levereras laserade och klarlackerade eller täckmålade med vattenbaserad färg.

Standardfärger enligt färgkarta är följande:

Laserade och klarlackerade profiler

Eklasyr och klarlack.

Täckmålade profiler

Färg NCS S 0502 Y.

Oljade profiler (biobehandlade)

Tillverkas på beställning.

VÄGLEDNING VID PROJEKTERING

Profilerna monteras sedan målnings- och tapetseringsarbeten är avslutade.

För montering på trävägg används tråddyckert, på lättbetongvägg klippdyckert och på betongvägg stålsplik.

Byggvarudeklarationer. Produkten är byggvarudeklarerad och finns redovisad i www.byggtjanst.se/byggkatalogen.

Miljö

Verksamheten arbetar utifrån ett miljösystem enligt ISO 14001. Produkten har miljödeklarerats med Träteck som tredjepartsorgan, miljöqualificerats enligt byggsektorns Bastasystem och byggvarubedömts enligt kraven i Byggvarubedömningen.

FÖRETAGSUPPGIFTER

AB Une-Produkter, Box 58, 793 22 Leksand,
tel 0247-125 00, 127 40, fax 0247-140 59,
e-post: sebe@une-prod.se

Webbplats: www.une-prod.se

Exempel på profiler

